

CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AIRE



B 2EPB / 3,3EPB



B 5EPB / B 9EPB / B 15EPB / B 22EPB



- Termostato ambiente incorporado
- No consume oxígeno
- Sin humos, malos olores o humedad
- Conmutador invierno-verano (solo para ventilación)
- Bajo nivel sonoro
- Rearme automático
- Motor con protector térmico
- Elementos de calefacción en tubo de acero inoxidable
- Termostato de sobrecalentamiento
- Nivel de calor regulable
- Construcción fuerte y muy resistente

ACCESORIOS OPCIONALES:



Cable alargador
 B 5EPB, B 9EPB - 5 m - **4511.031**
 B 5EPB, B 9EPB - 10 m - **4511.032**
 B 15EPB, B 22EPB - 5 m - **4511.033**
 B 15EPB, B 22EPB - 10 m - **4511.034**



ESPECIFICACIONES		B 2EPB	B 3,3EPB	B 5EPB	B 9EPB	B 15EPB	B 22EPB
Potencia calorífica	kW	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
	Btu/h	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	kcal/h	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Caudal del aire	m ³ /h	184	510	510	800	1.700	2.400
Alimentación energética	V/Hz	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Enchufe (macho) desde el calentador		-	-	400V / 16A / 5P	400V / 16A / 5P	400V / 32A / 5P	400V / 32A / 5P
Corriente nominal	A	8,7	14,5	7,2	13	22	32
Posición del conmutador 1		apagado	apagado	apagado	apagado	apagado	apagado
Posición del conmutador 2		ventilador	ventilador	ventilador	ventilador	ventilador	ventilador
Posición del conmutador 3/4	kW	1,0/2,0	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Control de termostato		incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido
Alcance de temperatura	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Protección		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Dimensiones con embalaje (l x an x al)	mm	240 x 220 x 260	280 x 270 x 440	370 x 310 x 390	420 x 330 x 430	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Peso neto/bruto	kg	3,7/4,2	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,3	15/15,9	22/22,8
Pallet	pcs	75	48	40	24	15	12