GENERAC MOBILE

GLT4-M

GAMA GLT - TORRE DE ILUMINACIÓN

Alta capacidad de iluminación

Larga autonomía

Gran maniobrabilidad

Amplia accesibilidad

- 4x 320W G5 LED
- Elevación manual
- Remolque de obra
- Motor diésel de 2 cilindros



GLT4-M

Innovación unida a una cuidadosa gestión del espacio. La **torre de iluminación GLT4-M** satisface todas las necesidades del mercado gracias a su diseño muy compacto.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- 4 focos LED G5 de 320W G5 LED
- Mástil telescópico vertical
- Sistema de elevación manual con doble cabrestante
- Diseño compacto con puertas ala de gaviota para facilitar el acceso al generador integrado
- Motor de bajo consumo (2 cilindros)
- Remolque lento de obra con suspensión de ballesta para reducir las vibraciones y absorber los impactos durante el manejo
- Larga barra de tiro plegable para facilitar el transporte
- Controlador digital DSE 3110
- Toma de corriente (16A)
- Depósito de combustible de plástico con contención de líquidos



Datos técnicos

Dimensiones mínimas (L x W x H)	1656 x 1264 x 2433 mm
Dimensiones máximas (L x W x H)	2756 x 2166 x 6777 mm
Peso seco	705 kg
Focos	4x 320W G5 LED
Flujo luminoso	211200 Lm
Área iluminada (1 lux min.)	7900 m^2
Alternador (50 / 60 Hz)	3.5 kVA 230V / 4.2kVA 240V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Velocidad del motor (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 RPM
Número de cilindros	2
Refrigeración del motor	Líquido
Nivel medio de presión sonora	60 dB(A) @ 7m
Autonomía*	225 h
Capacidad del depósito* (bruta / neta)	200 / 180 l
Depósito de contención de líquido	√
Enchufe de entrada monofásica de 16A	Opcional
Toma de corriente monofásica de 16 A	√
Sistema de elevación del mástil	Manual
Rotación del mástil	340°
Resistencia al viento	80 km/h

* Datos técnicos pendientes de confirmación

GENERAC MOBILE

Las imágenes del producto que se muestran son meramente ilustrativas y pueden no ser una representación exacta del producto. El fabricante se reserva el derecho de introducir cambios en modelos y características sin previo aviso. [ES_GMP_GLT4-M_CTS_23-12_r1.0]